

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит система Hisense AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya-split-sistema-hisense-auf-60er6sm-auw-60h6sp1>



Описание

Модельный ряд колонных кондиционеров Hisense Heavy Classic предлагает стильное и мощное оборудование, с которым ни летняя жара не будет страшна, ни зимний холод. Прибор образует мощный поток кондиционированного (нагретого или охлажденного) воздуха в четырех плоскостях (технология 4D), равномерно распространяя необходимый климат по всему помещению.

Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.

Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.

Особенности Hisense AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1:

- Воздушный поток 4D

- Большая воздухозаборная решетка
- Низкий уровень шумовой нагрузки
- Дополнительные режимы: Smart, Super, Sleep, Dimmer
- Наличие дополнительного нагревателя
- Наличие функции “I feel”
- LED-дисплей
- Сенсорная панель управления (touch screen)
- Долговечный воздушный фильтр легко снимается
- Функция самоочистки
- Пульт ДУ
- Зимний комплект
- Монолитная конструкция передней панели
- Элегантный дизайн корпуса

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/D
Мощность охлаждения	16000 Вт
Мощность обогрева	17000 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	5320 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5650 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.01
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Габаритный размер (внутреннего блока)	580x1870x 380x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	950x1386x 340x мм

Вес (внешний блок)	106 кг
Вес (внутренний блок)	55 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.