

Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Roda RAL-07V1



Описание

Канальный внутренний узкий блок VRF Roda RAL-07V1 (низконапорный) - это внутренний блок мультizonальной системы кондиционирования воздуха VRF канального типа. Данная модель отличается высокой эффективностью в работе, способна быстро и качественно создать максимально комфортные климатические условия в обслуживаемом помещении. Данная модель разработана для помещений, где существует необходимость установки только минимального по высоте блока с минимальным уровнем шума.

Характеристики модели VRF Roda RAL-V1:

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция воздуха.
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Минимум пространства для монтажа.
- Гибкость монтажа в различных условиях.
- Инверторное управление.
- Авторестарт.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Простота чистки и обслуживания.

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	294 — 420
Страна производителя	Германия

Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.05 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	30
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 x 18.5 x 44 см
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	17.5 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.