

Описание товара Проточный электрический водонагреватель ЭВАН В1-15



Описание

Проточный электрический водонагреватель ЭВАН В1-15

Простота монтажа, управления и технического обслуживания

Единый корпус

Три уровня безопасности

Экологически чистое двухстороннее покрытие емкости для нагрева

Разница температур между входом и выходом при номинальном протоке + 35°C

Плавная регулировка температуры воды термостатом

Применение блочных ТЭНов из нержавеющей стали в качестве нагревательного элемента

Гарантия надежной работы при изменении напряжения питающей сети $\pm 10\%$ от номинального значения

Номинальное рабочее давление в водонагревателе	0,6 МПа (6,0 атм.)
Давление срабатывания предохранительного клапана	0,75 МПа (7,5 атм.)
Минимальное допустимое давление на входе в водонагреватель	0,05 МПа (0,5 атм.)
Разница температур между входом и выходом водонагревателя	35°C
Максимальная температура в точке водозабора	75 \pm 5°C

Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата	85±2°C
КПД прибора, не менее	93%
Испытательное давление прибора на производстве	1,2 МПа (12,0 атм.)
Гарантийный срок эксплуатации прибора	18 месяцев

Характеристики

Вес, кг	20 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Производительность, л/мин	6.5
Мощность ТЭНов	15000 Вт
Вес	20 кг
Объем бака, л	120 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.