

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Lorient LAC-18TD Duct

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_cplit_sistema_lorient_lac_18td_duct



Описание

Lorient LAC-18TD – это модель канальной сплит-системы, которая устанавливается преимущественно в кинотеатрах и других коммерческих помещениях, где приемлем скрытый монтаж. Устройство не создает сквозняков и имеет несколько режимов работы. Передовой прибор долговечен и прост в использовании.

Особенности и преимущества Lorient LAC-18TD Duct:

- Режим Turbo
- Автоматический режим работы
- Внутрирельефная система медных труб с повышенным коэффициентом теплообмена
- Объемное воздушораспределение
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Интеллектуальное осушение
- Надежный компрессор
- Таймер

- Самоочистка внутреннего блока
- Проводной пульт в комплекте"

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.9
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность обогрева	5.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.761 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.513 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	21 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	21 × 92 × 60.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 111.5 × 69 см
Вес (внутренний блок)	23 кг
Вес (внешний блок)	38 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	770
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения. таймер
Вес	61 кг
Способ установки	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.