

## **Коммерческое предложение от 16.04.2025**

Наименование товара: **Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S 30K New**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_kiturami\\_world\\_alpha\\_s\\_30k](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_world_alpha_s_30k)



### **Описание**

Kiturami World Alpha S — газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания. Предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений, а также для горячего водоснабжения в санитарных целях (для купания, стирки, мытья посуды и т.п.). Срок эксплуатации котла — 12 лет.

### **Особенности и преимущества Kiturami World Alpha S 30K New:**

- Блок управления, оснащенный системой выявления утечки газа, автоматически прекращает работу котла. Это позволяет предотвратить аварийную ситуацию
- Модулируемая скорость вращения вентилятора обеспечивает оптимальное соотношение газа и воздуха в камере сгорания для экономичной работы котла. Модуляция также гарантирует стабильную работу при изменении сопротивления в системе дымоудаления из-за ветра
- Сейсмодатчик. В случае сейсмической активности произойдет блокировка подачи газа. Так же служит защитой от неблагонадежного монтажа
- Функция самодиагностики. В случае неисправности мигает контрольная лампочка, и на дисплее комнатного пульта управления отображается код ошибки. Это позволяет легко установить причину нештатной ситуации

- Пластинчатый теплообменник горячего водоснабжения (ГВС) обеспечивает быструю регулировку температуры горячей воды с точностью до 1 °С даже при изменяющемся расходе воды
- Основной теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает защиту от конденсата и долговечную работу. Двухслойная конструкция гарантирует максимально эффективный теплообмен и экономичность
- Циркуляционный насос с мокрым ротором работает практически бесшумно
- В случае отключения электропитания, перегрева теплообменника или неисправности вентилятора, системы дымоудаления, система безопасности автоматически прекращает подачу топлива
- Инновационный контроль работы вентилятора с помощью датчика Холла, а не прессостата, исключает остановку котла из-за образования конденсата в трубках прессостата
- Возможна установка как коаксиальной (60/100), так и отдельной системы дымоудаления (80/80).

## Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Корея           |
| Производство                               | Корея           |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                          | 30              |
| Min мощность, кВт                          | 12              |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3,5             |
| Min давление отопит контура , Атм          | 1               |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Пластинчатый    |
| Max давление в контуре ГВС, Атм            | 6               |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 0.2             |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 16,7            |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 3,21            |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч           | 2,56            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60          |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4        |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80         |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4        |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2        |
| Электрическая мощность, Вт                 | 150        |
| Частота тока, Гц                           | 50         |
| Напряжение сети, В                         | 220 В      |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 66x44x22,8 |
| Вес, кг                                    | 24         |
| Гарантия                                   | 2 года     |
| Тип установки                              | Настенный  |
| Самодиагностика                            | Да         |
| Защита от замерзания                       | Да         |
| Термостат защиты от перегрева              | Да         |
| Электронная система управления             | Да         |
| Манометр                                   | Да         |
| Защита теплообменника от конденсата        | Да         |
| Контроль пламени                           | Да         |
| Антиблокировка насоса                      | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да         |
| Эксплуатация в отдельной котельной         | Да         |
| Интуитивно понятное управление             | Да         |
| Высота, см                                 | 66         |
| Ширина, см                                 | 44         |
| Глубина, см                                | 22,8       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.