

Описание товара Насос дренажный Pedrollo RXm 5



Описание

Дренажный насос Pedrollo RXm 5 используется для подъема чистой, химически неагрессивной воды. Благодаря корпусу и рабочим элементам, выполненным из нержавеющей стали AISI 304, оборудование отличается стойкостью к коррозии и, как следствие, повышенным сроком эксплуатации. Рабочее колесо также изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 и обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси твердых частиц диаметром до 10 мм. Подходит как для постоянного использования (стационарная установка), так и для решения экстренных задач, связанных с осушением помещений.

Модель Pedrollo RXm 5 оснащена поплавковым выключателем, гарантирующим сохранность оборудования, защищая его от сухого хода.

Область применения RXm 5:

- отвод стоков бытовых приборов, грунтовых и поверхностных вод
- осушение затопляемых помещений, гаражей, подвалов
- удаление воды из колодцев, приемков, септиков, канализационных ям

Особенности и преимущества Pedrollo PLURIJETm 3/200-N:

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Широкая сфера применения
- Продолжительный режим работы электродвигателя
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Класс защиты IP68
- Погружной двигатель, асинхронный, с непрерывным режимом работы, однофазный 220-230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку

- Надежны и удобны в эксплуатации

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	180
Высота напора	20 м
Максимальный напор	20 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	10 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	18
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 50
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	центробежный
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	металлик
Вес	14 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	21.5 см
Ширина	21.5 см
Высота	35.5 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.