

Описание товара Насос ДЖИЛЕКС Дренажник

170/9



Описание

- Погружной дренажный насос Джилекс Дренажник 170/9 предназначен для перекачивания чистых и слегка загрязненных вод.
- Может использоваться для орошения или подачи воды из колодцев, открытых водоемов, а также других источников.
- Подходит для канализации, стоков и фекальных вод.
- Отличается коррозионной стойкостью, бесшумностью в работе, наличием защиты от перегрева, оптимальными габаритными характеристиками, современным дизайном и легкостью в транспортировке.

Характеристики

Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Глубина погружения	8 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 35°C
Защита от перегрева	есть
Качество воды	чистая
Механизм насоса	центробежный
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	102 куб м/час
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Размеры (ШхВхД)	17х38х22см

Установка насоса	вертикальная
Тип	погружной дренажный
Максимальный напор	9 м
Потребляемая мощность	400 Вт
Глубина погружения, м	8 м□
Максимальный напор, м	9 м□

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.