

Описание товара Витрина холодильная Finist ToppingBox PERFECTUM TBP-2



Описание

Настольная холодильная витрина **Finist ToppingBox PERFECTUM TBP-2** предназначена для демонстрации и кратковременного хранения подготовленных начинок и топпингов для пиццы, блинов, лапши WOK, а также мясных изделий и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена камерой для размещения гастроемкостей, декоративными боковыми панелями, устойчивыми ножками, кабелем питания с вилкой и кнопочной панелью управления с цифровым дисплеем. Цельнозаливной корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, купол – из моллированного стекла.

Гастроемкости в комплект поставки не входят.

Особенности:

- Статическая система охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры, индикация питания и неисправностей на дисплее
- Возможность использования крышки агрегата в качестве платформы для размещения вспомогательных предметов
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R134A
- Компрессор: Aspera, ACC, Electrolux, L'unite hermetique
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 28 °С
 - Относительная влажность: 60%
- Максимальная потребляемая мощность: 1,04 кВт/сутки
- Максимальная высота гастроемкостей: 150 мм
- Стандартное размещение гастроемкостей: 2xGN1/3 и 1xGN1/2
- Соответствие количества и размерности для альтернативного размещения гастроемкостей:
 - 1xGN1/3 = 2xGN1/6 = 3GNx1/9
 - 1xGN2/3 = 2xGN1/3
 - 1xGN1/2 = 2xGN1/4

Опции (заказываются отдельно):

- Полимерное покрытие с вариантами цветового исполнения
- Альтернативное исполнение боковых панелей
- Гастроемкость GN 1/3, 150 мл
- Гастроемкость GN 1/2, 150 мл
- Просветленное стекло

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Назначение	для ингредиентов
Температурный режим	от 2 до 7 °С
Холодильный агрегат	встроенный
Гастронормированная	Да
Тип гастроемкости	GN 1/3, GN 1/2
Напряжение	220 В
Мощность	0.13 кВт
Ширина	1000 мм
Глубина	520 мм
Высота	500 мм
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.