

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная Dazzl Vega 090 H160 250 гастрономическая

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka\\_holodilnaya\\_dazzl\\_vega\\_090\\_h160\\_250\\_gastronomicheskaya](https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_dazzl_vega_090_h160_250_gastronomicheskaya)



### Описание

Холодильная горка **Dazzl Vega 090 H160 250** предназначена для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками и 3 экспозиционными полками с ценникодержателями.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

### **Особенности:**

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Верхняя светодиодная подсветка
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Сливное отверстие для отвода воды, расположенное в днище и оснащенное сифоном для подсоединения к канализационному трубопроводу
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °С
  - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность: 3 кВт
- Суточное энергопотребление: 4,67 кВт\*ч
- Максимальный ток: 0,89 А
- Максимальный уровень звукового давления: 69 дБ
- Присоединительный диаметр труб: 3/8 и 3/4"
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м<sup>3</sup>
- Глубина выкладки: 675 / 500 / 400 / 300 мм
- Объем загрузки: 1,34 м<sup>3</sup>
- Ширина с боковинами: 2570 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Боковины:
  - Со стеклопакетом левая / правая
  - Металлическая левая / правая
  - Металлическая с зеркалом левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
  - В линию: левый / правый
  - Через прозрачный разделитель: левый / правый
  - Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Комплект шторок
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка испарителя
- Фруктовый комплект

- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

### **Характеристики**

Назначение	гастрономическая
Охлаждение	динамическое
Конструкция	открытая
Количество полок	3
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Охлаждаемая площадь	4.7 м <sup>2</sup>
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.21 кВт
Ширина	2500 мм
Глубина	900 мм
Высота	1600 мм
Вес (без упаковки)	290 кг
Ширина (в упаковке)	2740 мм
Глубина (в упаковке)	1075 мм
Высота (в упаковке)	1800 мм
Вес (с упаковкой)	345 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.