

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Установка приточная Ventmachine КОЛИБРИ-500 ЕС GTC

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ustanovka_pritochnaya_ventmachine_kolibri_500_es_gtc



Описание

Приточная установка **Ventmachine КОЛИБРИ-500 ЕС** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Тепло-звукоизоляция корпуса выполнена с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала толщиной 50 мм.

Комплектация:

- Автоматика GTC
- Пылевой фильтр EU4
- Пульт управления

Особенности:

- Внутреннее / наружное размещение без ограничений монтажа
- Непрерывный режим работы
-

Автоматика GTC:

- Цветной, сенсорный дисплей 3,5"
- Меню на русском и английском языке с возможностью разных настроек
- 10 скоростей вентилятора
- Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С
- Недельный таймер, до 4 многозначных команд
- Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной
- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
- Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха
- Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки
- Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
- Защита от перегрева калорифера
- Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
- Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
- Автономное питание
- Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком
- Датчик наружного воздуха
- Индикация комнатной температуры воздуха
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Встроенный воздушный клапан с электроприводом и возвратной пружиной, принудительно закрывающей клапан при обесточивании установки
- Полупроводниковые пожаробезопасные керамические нагреватели
- Облегченный демонтаж блока автоматики с нагревателями для сервисного обслуживания
- Класс защиты: IP 44

Дополнительные характеристики:

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
 - Нагреватель: 4 кВт
 - Вентилятор: 0,107 кВт
- Уровень шума на выходе: от 30 до 37 дБ
- Кабель электропитания: 3х 2,5 мм²
- Кабель пульта управления: УТР 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 25 А

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение 380 В

Характеристики

Тип	приточная
Нагрев	Да
Фильтрация воздуха	Да
Площадь помещения	от 0 до 200 м2
Производительность	от 125 до 500 м3/ч
Макс. уровень шума	37 дБ
Напряжение	220 В
Ширина	394 мм
Глубина	773 мм
Высота	294 мм
Вес (без упаковки)	20 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.